

SOMMER

... kvalita na dosah



POHONY
GARÁŽOVÝCH BRÁN




POHONY
KRÍDLOVÝCH BRÁN



POHONY
POSUVNÝCH BRÁN



RÁDIOVÁ TECHNIKA



Predajca:

TICHÉ • BEZPEČNÉ • SPOĽAHLIVÉ



PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

- Sekčné brány
- Exteriérové brány
- Krídlové brány
- Priemyselné brány
- Rolovacie brány
- Automatické závary
- Fasádne brány
- Bezpečnostné mreže



TICHÉ • BEZPEČNÉ • SPOĽAHLIVÉ



Spoločnosť **PEMAT Slovakia s.r.o.** sa zaoberá výrobou a montážou garážových, priemyselných a exteriérových brán. Neustálym vývojom a inováciami sa spoločnosť posúva vpred medzi popredných výrobcov a dodávateľov bránovej techniky. Na výrobu spoločnosť používa najnovšie technické vybavenie na trhu, zapája sa do spoločných európskych vývojov elektromechanických častí a úzko spolupracuje s poprednými spoločnosťami v Európe. Všetky komponenty na výrobu spadajú pod prísnu certifikáciu EU, tým sa udržiava najvyššia možná kvalita výrobku. Vnútorňú politiku kvality výroby má spoločnosť obhájenú tým, že je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2008, čo zabezpečuje vysokú úroveň kvality výroby.

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

Tichý chod brány zabezpečujú špeciálne kolieska na ložiskách s pogumovanou vrstvou kolieska pre utlmenie nárazov. Špeciálne nylónové vložky držiakov koliesok, zamedzujú priamy dotyk kovu na kov a tým znižujú hlučnosť a trenie pri chode brány. Ďalším prvkom pre zníženie hlučnosti brány je remeňová koľajnica dráhy motora, ktorá dokáže pohybovať bránou s minimálnym hlukom.

Spoľahlivosť našich brán vytyčuje fakt, že používame na výrobu brán, len komponenty, ktorých kvalita je schválená EU a popredného výrobcu panelov. Každá brána je vybavená dvoma pružinami s bezpečnostnými poistkami, nastavovacími spodnými pántmi, pre dokonalé vyváženie brány. Spojie kovania sú vytvárané najmodernejšou technológiou pre spájanie pozinkovaných plechov TORX, bez poškodenia povrchu zinku. Ďalším meradlom spoľahlivosti je fakt, že našej spoločnosti je udelený certifikát kvality ISO 9001, čo svedčí o kvalitných procesoch výroby v našej spoločnosti.

OBSAH:

sekčné brány	3
motor na bránu	4
sekčné brány RAL 9016	5
sekčné brány RAL 9006 , RAL 9007	6
sekčné brány RAL 7016	7
sekčné brány RAL 8014, RAL 9005	8
sekčné brány orech	9
sekčné brány zlatý dub, mahagón	10
sekčné brány - doplnky	11
sekčné brány - stavebná pripravenosť	12
kovania sekčných brán	13
montáž sekčnej brány do otvoru	15
realizácie presvetlenia brán s dverami	16
kridlové brány	17
kridlové brány RAL 9016	19
kridlové brány RAL 9006 , RAL 9007	20
kridlové brány RAL 7016	21
kridlové brány RAL 8014, RAL 9005	22
kridlové brány orech	23
kridlové brány zlatý dub, mahagón	24
kridlové brány s lomom / nesymetrické delenie	25
realizácie kridlových brán -symetrické delenie	26
kridlové brány a samostatné dvere	27
kridlové brány s integr. dverami / okienkami	28
realizácie - presvetlenie kridlových brán	29
rezy kridlových brán	30
priemyselná sekčná brána	33
realizácie priemyselných sekčných brán	34
priemyselná sekčná brána -kovania	35
priemyselná sekčná brána -konštrukcie	37
farby a povrchy brán, priem. kridlové brány	38
rolovacie brány	39
exteriérové brány	41
bezpečnostné mreže	43
závery	44
realizácie rolovacích a rýchlobežných brán	45
typizované sekčné brány	47
rezy typizovanou sekčnou bránou	48
bezpečnosť sekčných brán	50





pre 100% vyváženie brány



každý panel je vybavený bezpečnostným zámkom proti privretiu prstov



bezpečnosť brány zaručujú bezpečnostné poisťky pružín proti pádu brány

Sekčné garážové brány majú vysoký štandard prevedenia, ktoré zaručujú komfort, bezpečnosť a pohodlie používania, ako aj výbornú tepelnú izoláciu. Naše sekčné brány sú vyrobené z kvalitných polyuretánových panelov najvyššej kvality tak, aby si aj po rokoch používania zachovali svoje kvalitatívne vlastnosti. Vďaka širokej škále systémov kovaní je možné sekčnú bránu osadiť do takmer každého stavebného otvoru.

v základnej výbave

koliesko tiché

remeňová dráha

farebné prevedenie

vďaka širokej ponuke extralaminácií s viac ako 40 odtieňmi vieme na požiadanie farbu brány prispôbiť Vaším predstavám

na základe požiadavky zákazníka sa môžu polyuretánové panely aj striekať akýmkoľvek odtieňom podľa vzorkovníka RAL



NOVINKA

ovládanie garážovej brány telefónom cez aplikáciu

Každý motor PEMAT má vybavenie WIFI, cez ktorú sa brána ovláda.

Možnosti ovládania pomocou aplikácie :

Celkové otvorenie / zatvorenie brány

Čiastočné otvorenie / zatvorenie brány

Zobrazenie pohybu brány v danom čase na aplikácii

História pohybu brány – otvorená, zatvorená, s dátumom a časom

Ovládanie svetla na motore – vypnúť / zapnúť

PREDNOSTI MOTORA:

- rýchlosť otvárania brány až 0,2 m/s
- LED osvetlenie
- Plávajúci kód

Nástenný ovládač je bezdrôtový (na batériu) a slúži ako tlačidlo pre ovládanie garážovej brány. Zvyčajne sa umiestňuje na stenu v garáži pri dverách, alebo pri bráne. Môže byť použitý kdekoľvek v dosahu signálu motora. Ovládač je dvojkanálový s možnosťou ovládania dvoch brán.

Pomocou aplikácie je možné ovládať aj kameru, ktorá je namontovaná v dome kdekoľvek v dosahu WIFI čo umožňuje na diaľku sledovať napr. bránu pri otváraní a zatváraní, alebo sledovať čokoľvek iné. Kamera sa dá nastaviť aj ako Alarm, v prípade zaznamenania pohybu spustí nahrávanie a odošle užívateľovi Notifikačnú správu na telefón. Kamera má históriu záznamov videí, ktoré si viete kedykoľvek pozrieť.

sekčná brána - RAL 9016 (biela)

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

- TICHÉ
- BEZPEČNÉ
- SPOLIAHLIVÉ

sekčná brána - RAL 9006 (strieborná)



sekčná brána - pohľad z vnútornej strany



sekčná brána - RAL 9007



sekčná brána - RAL 7016 (antracit)

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

- TICHÉ
- BEZPEČNÉ
- SPOLIAHLIVÉ

sekčná brána - RAL 8014 (hnedá)



sekčná brána - pohľad z vnútornej strany



sekčná brána - RAL 9005 POLYGRAIN (čierna lesklá)



sekčná brána - orech

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

- TICHÉ
- BEZPEČNÉ
- SPOLIAHLIVÉ

sekčná brána - zlatý dub



sekčná brána - pohľad z vnútornej strany



sekčná brána - mahagón



Kľučka pre sekčné brány

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

- TICHÉ
- BEZPEČNÉ
- SPOLĎHLIVÉ

sekčná brána - stavebná pripravenosť

Príprava otvoru na sekčnú garážovú bránu možnosti voliteľných doplnkov

Pri výbere sekčnej garážovej brány je dôležité poznať a pripraviť stavebný otvor, ktorý bude spĺňať technické kritéria, na základe ktorých použijeme najideálnejší a najkomfortnejší systém kovania, ktorý splní pranie a požiadavky zákazníka (viď. technická špecifikácia na strane 13. a 14.).



pohľad z exteriéru


pohľad z interiéru

Núdzový otvárač pre sekčné brány




pohľad z exteriéru

pohľad z interiéru






Kovania sekčných brán



DD120X


- Rezidenčný bránový systém s ťažnými pružinami
- Jednoduchá a rýchla montáž vďaka unikátnemu závesnému systému, ktorý používa inovatívne komponenty
- Integrovaný a patentovaný kompenzátor diaľky lanka
- Plne predpripravený set pružín
- Voliteľný kryt ťažných pružín




DD190F

- Rezidenčný bránový systém s pružinami montovanými na preklade
- Najpoužívanéjšie kovanie sekčných brán
- Používaný pri nižších nadpražiach

Dvojitá dráha (s pružinou v predu) DD 190F



Dvojitá dráha s ťažnými pružinami po stranách DD120X




	DD120X	DD190F
Max. hmotnosť brány	130 kg	295 kg*
Max. rozmer brány	Š 5000** V 3000	Š 6000** V 3500
Požadovaný bočný priestor	Minimum*** 55 Štandard 85	Minimum*** 100 Štandard 120
Požadovaná výška nadpražia s motorom	Minimum*** 120	Minimum*** 190
Požadovaná výška nadpražia s manuálnym otváraním	Minimum*** 90	Minimum*** 200



Rozmery sú uvedené v mm

*Certifikované limity systému sú závislé na použítom pohone / **Záleží na výške a hmotnosti brány / ***Omedzenie priestoru pre prejazd (max. 30mm na výšku a na oboch stranách)

Montáž sekčnej brány do otvoru



realizácie presvetlenia brán s dverami



krídlová brána

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

- TICHÉ
- BEZPEČNÉ
- SPOL'AHLIVÉ

spôsoby otvárania




modernizácia
spôsobu
otvárania
a zatvárania
krídel pomocou
**integrovanej
zástrče**



jednokrídlové dvere



kľúčka



guľa

Krídlové garážové brány s voliteľnou možnosťou osadenia sú ideálnym riešením pre garáž, v ktorej je potrebné zachovať celkový vnútorný priestor. Sú vyrábané z hliníkového rámu, ktorý je vyplnený oceľovým profilom, aby bola zabezpečená tak funkčná, ako aj estetická funkcia. Krídla je možné rozdeliť symetricky aj nesymetricky a v prípade nedostatku priestoru pre otváranie zvolíme harmonikové lomenie krídla.

súčasťou brány
je nadštandardné
qlonové tesnenie
odolné voči
poveternostným
podmienkam



pántový profil



farebné prevedenie

vďaka širokej ponuke extralaminácií s viac ako 40 odtieňmi vieme na požiadanie farbu brány prispôsobiť Vaším predstavám



na základe požiadavky zákazníka sa môžu polyuretánové panely aj striekať akýmkoľvek odtieňom podľa vzorkovníka RAL



pohľad z vnútornej strany



pohľad z vonkajšej strany

krídlová brána - RAL 9016 (biela)

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

- TICHÉ
- BEZPEČNÉ
- SPOLIAHLIVÉ

krídlová brána - RAL 9006 (strieborná)



krídlová brána - pohľad z vnútornej strany



krídlová brána - RAL 9007



krídlová brána - RAL 7016 (antracit)


PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

- TICHÉ
- BEZPEČNÉ
- SPOL'AHLIVÉ

krídlová brána - RAL 8014 (hnedá)



krídlová brána - pohľad z vnútornej strany



krídlová brána - RAL 9005 POLYGRAIN (čierna lesklá)



krídlová brána - orech


PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

- TICHÉ
- BEZPEČNÉ
- SPOL'AHLIVÉ

krídlová brána - zlatý dub



krídlová brána - pohľad z vnútornej strany



krídlová brána - mahagón



Nesymetrické delenie krídel



realizácie - krídlové brány a samostatné dvere

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

- TICHÉ
- BEZPEČNÉ
- SPOLĽAHLIVÉ

realizácie - krídlové brány s integrovanými dverami




realizácie - krídlové brány s okienkami




realizácie - presvetlenie krídlových brán



ZVISLÝ REZ KRÍDLOVOU BRÁNOU S HLINÍKOVÝM RÁMOM
S PRAHOM NAD ÚROVŇOU PODLAHY




ZVISLÝ REZ KRÍDLOVOU BRÁNOU S HLINÍKOVÝM RÁMOM
S PRAHOM ZAROVNO S PODLAHOU V INTERIÉRI
A ZAROVNO S PODLAHOU V EXTERIÉRI




Rez osadenia krídlových brán



ZVISLÝ REZ KRÍDLOVOU BRÁNOU S HLINÍKOVÝM RÁMOM
BEZ PRAHU + 2x KEFA 25mm





ZVISLÝ REZ KRÍDLOVOU BRÁNOU S HLINÍKOVÝM RÁMOM
BEZ PRAHU + 2x KEFA 25mm + pásovina 3mm



VODOROVNÝ REZ KRÍDLOVOU BRÁNOU S HLINÍKOVÝM RÁMOM
OSADENIE BRÁNY DO OTVORU





VODOROVNÝ REZ KRÍDLOVOU BRÁNOU S HLINÍKOVÝM RÁMOM
OSADENIE BRÁNY PRED OTVOR - LIMEC DO OTVORU





Rez osadenia krídlových brán


VODOROVNÝ REZ KRÍDLOVOU BRÁNOU S HLINÍKOVÝM RÁMOM
OSADENIE BRÁNY PRED OTVOR



Rez osadenia krídlových brán

VODOROVNÝ REZ KRÍDLOVOU BRÁNOU S HLINÍKOVÝM RÁMOM
OSADENIE BRÁNY PRED OTVOR - OTVORENÉ KRÍDLA V ROVINE S OTVOROM






Priemyselná sekčná brána


Priemyselné sekčné brány sa otvárajú zvisle hore a poskytujú tak priestor pred bránou aj za ňou. Lamely brány sa ukladajú pod stropom plošne, cez otvor zvisle alebo podľa sklonu strechy. Sekčné priemyselné brány je možné prispôsobiť požiadavkám a umiestniť do nich personálne dvere alebo presvetlovacie sekcie, čo zabezpečuje tak dizajnové, ako aj funkčné riešenie uzavretia priestoru.




Štandardný zdvih (priemysel)




Vertikálny zdvih (priemysel)




Štandardný šikmý zdvih (priemysel)



Zvýšený zdvih (priemysel)





BIELÁ
RAL9016
hladký

STRIEBORNÁ
RAL9006
hladký

ANTRACIT
RAL7016
hladký

BIELÁ
RAL9016
woodgrain
hladký



STRIEBORNÁ
RAL9006
woodgrain
pruhy

ANTRACIT
RAL7016
woodgrain
hladký

BIELÁ
RAL9016
woodgrain
pruhy

ŠEDÁ
RAL9007
hladký

HNEDÁ
RAL8014
woodgrain
hladký




Priemyselná krídlová brána

V situácii, kde nie je možné osadiť sekčnú ani rolovaciu bránu, máme riešenie, ktoré spočíva v krídlovej priemyselnej bráne. Tieto brány sa stávajú čoraz populárnejšie hlavne kvôli ich jednoduchosti a bezúdržbovosti. Rámy krídel a zárubne sú vyrobené z hliníkových profilov a krídlo je z polyuretánového panelu hrúbky 40mm. Krídlové brány vyrábame až do šírky 4,5m a výšky 4,3m.



Rolovacie brány – priestorovo nenáročné

Svojim konštrukčným a technickým riešením sa hodia najmä pre menšie garáže, nakoľko v garáži zaberajú minimálny priestor. Najväčšou výhodou rolovacích brán je navíjanie celej brány na hriadeľ, ktorý je umiestnený v boxe. Tento box je možné umiestniť pred otvor, do otvoru aj za otvor. Ako doplnok je možné dodať do brány aj presklené lamely alebo lamely s vetracou mriežkou.



pohľad z vnútornej strany



BIELA



ZLATÝ DUB



ORECH



MAHAGÓN



BLEDOHNEDÁ



TMAVOHNEDÁ



STRIEBORNÁ



ANTRACIT



Exteriérové brány

Do nášho portfólia samozrejme patria aj vonkajšie brány a plotové výplne. Je už len na Vás, či si vyberiete bránu křídlovú, posuvnú po koľajnici alebo samonosnú. Širokou ponukou výplní uspokojíme požiadavky každého zákazníka, no určite Vás oslovia aj naše brány z polyuretánových panelov, ktoré sa vyznačujú jedinečným dizajnom a nízkou náročnosťou na údržbu.





Bezpečnostné mreže

Pre Vašu firmu alebo akýkoľvek objekt, v ktorom potrebujete zvýšiť bezpečnosť, vieme dodať bezpečnostné mreže či závory. Nespornou výhodou bezpečnostných mreží je, že sú viditeľnou ochranou zabezpečenia vchodu a Vaše pôvodné okno či dvere zostane nepoškodené.

Závory

Automatické závory sú určené pre súkromné, verejné a firemné parkoviská s moderným funkčným vzhľadom a celou radou využiteľných funkcií.



bezpečnostná mreža vzor GALA



automatická závora

Rýchloběžná a PVC brána

Tento typ brán je ideálny pre priestory, kde je požadovaná vysoká frekvencia otvárania alebo pohybu osôb. Vďaka širokému portfóliu výrobkov z PVC materiálov, ako sú rýchloběžné brány, kridlové PVC brány alebo PVC závesy, dokážeme riešením po konzultácii vyhovieť individuálnym potrebám.



Priemyselná rolovacia brána

Priemyselné rolovacie brány predstavujú rýchle uzavretie priestoru jednoduchou kompaktnou konštrukciou s malým počtom prvkov. Rolovacie priemyselné brány sú vhodné pre každú architektúru a vďaka malej potrebe miesta je možné prispôsobiť ich osadenie rôznym situáciám.



Typizované sekčné brány

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

- TICHÉ
- BEZPEČNÉ
- SPOLIAHLIVÉ

rezy typizovanou sekčnou bránou



Farebné prevedenie :

biela
RAL9016
ITPANEL

antracit
RAL7016
ITPANEL

zlatý dub
ITPANEL


orech
ITPANEL

TYPIZOVANÉ SEKČNÉ BRÁNY ZA VÝHODNÚ CENU S EXPRESNÝM DODACÍM TERMÍNOM

- sekčná brána s kovaním DD120X a DD190F
- možnosť ovládania - stropný motor PEMAT WiFi
- manuálne: guľa - kľučka PEMAT

Ďalšie možnosti:

- kovanie proti vlámaniu
- kryty ťažných pružín
- termotesnenie
- zadný C-profil s konzolami
- núdzový odblok
- okienko




Kovanie
DD120X

Kovanie DD120X - dvojdráha s ťažnými pružinami, 40mm panel
možnosti rozmerov:

výška otvoru: 1830 / 2000 / 2055 / 2110 / 2165 / 2220 / 2275 / 2330 / 2385 / 2440 /
2500 / 2555 / 2610 / 2665 / 2720 / 2775 / 2830 / 2885 / 2940 / 2995

šírka otvoru: 2500 / 2625 / 2750 / 2875 / 3000 / 5000




Kovanie
DD190F

Kovanie DD190F - dvojdráha s torznými pružinami, 40mm panel
možnosti rozmerov:



výška otvoru: 2165 / 2220 / 2275 / 2330 / 2385 / 2440 / 2500 / 2555 / 2610 /
2665 / 2720 / 2775 / 2830 / 2885 / 2940 / 2995 / 3050 / 3110 /
3165 / 3220 / 3275 / 3330 / 3385 / 3440 / 3495

šírka otvoru: 2500 / 2625 / 2750 / 2875 / 3000 / 5000



VODOROVNÝ REZ TYPIZOVANEJ SEKČNEJ BRÁNY - osadenie brány za otvor




častočne v otvore




v rovine s otvorom





založenie za otvorom





ZVISLÝ REZ TYPIZOVANEJ SEKČNEJ BRÁNY - osadenie brány za otvor




častočne v otvore



v rovine s otvorom



založenie za otvorom






BEZPEČNEJŠIE GARÁŽOVÉ BRÁNY

Zvýšte bezpečnosť svojej domácnosti produktmi na ochranu proti vlúpaniu cez garážovú bránu HOME.



Voliteľné za príplatok




Profil pre koľajnice

- zabraňuje vytlačeniu kolieska z koľajnice
- pre montáž na vertikálnu stojku
- dĺžka: 2350 mm



Podlahová konzola


- zabraňuje zatlačeniu spodného kolieska dnu
- pre montáž k podlahe a vertikálnej stojke



Horná konzola

- zabraňuje zodvihnutiu panelu
- zosilňuje hliníkový oblúk horizontálneho vedenia


bezpečnosť sekčných brán



V štandardnej výbave brány DD120X nájdete:

Ochrana pred koróziou

Použitím týchto plastových pätiiek predídete korózií na spodnej časti vertikálneho kovania.



Tiché držiaky koliesok

Zabezpečujú tichší chod brány až o 15 decibelov.



Voliteľné za príplatok


Kryt ťažných pružín

Pre zaistenie väčšej bezpečnosti a dokonalejšieho dizajnu sú použité pre systém HOME-X kryty ťažných pružín.



Odolnosť voči teplu/chladu

Ponúkame špeciálne tesnenie THERMOFRAME so zlepšenými tepelnými vlastnosťami. Oproti štandardnému tesneniu má až 12% vyšší súčiniteľ prestupu tepla.



Ťažné pružiny

Kovanie HOME-X je novým inovovaným systémom vyváženia krídla brány pomocou ťažných pružín.